



Tuotelehti

Binol Saw 70

Binol Saw 70 on ympäristöä vähemmän rasittava teräketjuöljy, jonka perusöljynä on pitkälle jalostettu kasviöljy.

Tuote on tarkoitettu ympärivuotiseen käyttöön teräketjun ja terälaipan voiteluun sekä moottorisahoissa että hakkuukoneissa.

Tyypilliset arvot

Analyysi	Menetelmä	Yksikkö	Tulos	
Viskositeetti 40°C	ISO 3104	mm ² /s	70	
Viskositeetti 100°C			16	
Viskositeetti 0°C			450	
Viskositeetti -20°C			1710	
Viskositeetti, pitkän ajan Kylmässä, ASTM D 2532	ISO 3104 aika 72 h lämpöt. -15°C aika 168 h lämpöt. -25°C	mm ² /s mm ² /s	1000 3000	
Viskositeetti-indeksi	ASTM D 2270		245	
Leimahduspiste	ISO 2719/ASTM D 93	°C	230	
Jähmepiste	ISO 3016/ASTM D 97	°C	-36	
Vaikutus tiivisteisiin NBR 1 lämpöt. 85°C, 1000 h	ISO 1817	Kovettuminen	shore	-5
		Tilavuus	%	+8
		Vetolujuus	%	+1
		Venyminen	%	-9
FZG	DIN 51354 OK		10	
Tiheys 15°C	ISO 3675, ISO 12185,	kg/m ³	920	
Varastointiaika	Suljetussa astiassa (>0 till +25 °C)	Vuosi	>3	
Vapaita rasvahappoja		%	<0,01	

Tuotenumero	30102	
Pakkaus	1000-l kontti (02)	X
	200-l tynnyri (03)	X
	20-l kannu (05)	X
	5-l kannu (08)	X

Varastointi: Suljetussa astiassa. Sateelta suojassa.