

Naturally.

BioSafe®

TUOTELEHTI

BioSafe HO 15 SE

Kuvaus

BioSafe HO 15 SE ympäristöystävällinen hydraulikkaöljyä perustuvat uusiutuviin raaka-aineisiin. Tuote on helposti biohajoava maaperässä ja vedessä, ei ole luokiteltu myrkyllisiä ihmisille tai ympäristölle, ja myöskään ihoa ärsyttävä. Se on myös ei-etiketti.

BioSafe HO 15 SE on suunniteltu vaativiin sovelluksiin liikuteltavia ja kiinteitä hydraulikka, lähinnä talvella tai matalissa lämpötiloissa. Tuote sopii erityisesti käytettäväksi ympäristön kannalta herkillä alueilla.

BioSafe HO 15 SE on hyvät lämpöominaisuudet, korkea leikkauskestävyys, ja erinomainen voitelevuus.

Tekniset ja standardit

Tuote täyttää tekniset vaatimukset Svensk Standard 15 54 34 ja ISO 15380 HEES.

Varastointi ja käsittely

Tallennetut ja hallinnoida -20 - +40 °C. Pidä tuotteet suljetussa pakkauksessa, suojassa sateelta.

Tyypilliset arvot

Analyysi	Menetelmä	Yksikkö	Tulos
Viskositeetti 40°C	ISO 3104	mm ² /s	n. 15
Viskositeetti 100°C	ISO 3104	mm ² /s	n. 4
Viskositeetti -20°C	ISO 3104	mm ² /s	n. 300
Viskositeetiindex			n. 180
Tiheys 20°C	ISO 3675	kg/m ³	n. 910
Väri	Optinen		Keltainen
Tuoksu	Nenä		Mieto
Jähmepiste	ISO 3016	°C	n. -45
Leimahduspiste	ASTM D 93	°C	>200

Tuotenumero	12089	
Emballage	1000 - lit kontti (02)	Pyydettäessä (X)
	200- lit tynnyri (03)	

Ympäristö-ominaisuudet

Bio-hajoavuus	Uusi-tuvuus	Toksisuus	Toimivuus	Työolot
				