

Naturally.

BioSafe®

TUOTELEHTI

BioSafe HO 46 SE

Kuvaus

BioSafe HO 46 SE ympäristöystävällinen hydraulikkaöljyä perustuvat uusiutuviin raaka-aineisiin. Tuote on helposti biohajoava maaperässä ja vedessä, ei ole luokiteltu myrkyllisiä ihmisille tai ympäristölle, ja myöskään ihoa ärsyttävä. Se on myös ei-etiketti.

BioSafe HO 46 SE on suunniteltu ympäristöön käyttöön liikkuvissa ja paikallaan hydraulikka. Tuote sopii erityisesti käytettäväksi ympäristön kannalta herkillä alueilla tai vaativissa sovelluksissa.

BioSafe HO 46 SE on erittäin hyvä voitelevuus ja hyvät emulgointi- ja Happilaitoksen ominaisuuksia.

Tekniset ja standardit

Tuote täyttää tekniset vaatimukset Svensk Standard 15 54 34 ja ISO 15380 HEES ja SP-luettelossa.

Varastointi ja käsittely

Tallennetut ja hallinnoida -20 - +40 °C. Pidä tuotteet suljetussa pakkauksessa, suojassa sateelta.

Tyypilliset arvot

Analyysi	Menetelmä	Yksikkö	Tulos
Viskositeetti 40°C	ISO 3104	mm ² /s	n. 45
Viskositeetti 100°C	ISO 3104	mm ² /s	n. 9,5
Viskositeetti -20°C	ISO 3104	mm ² /s	n. 1200
Viskositeetiindex			n. 200
Tiheys 20°C	ISO 3675	kg/m ³	n. 920
Väri	Optinen		Keltainen
Tuoksu	Nenä		Mieto
Jähmepiste	ISO 3016	°C	n. -45
Leimahduspiste	ASTM D 93	°C	>300

Tuotenumero	12093	
Emballage	1000 - lit kontti (02)	Pydettäessä
	200- lit tynnyri (03)	X
	20-lit kannu (05)	X

Ympäristö-ominaisuudet

Bio-hajoavuus	Uusi-tuvuus	Toksisuus	Toimivuus	Työolot
				