

Naturally.

BioSafe®

TUOTELEHTI

BioSafe HO 68 SE

Kuvaus

BioSafe HO 68 SE ympäristöystävällinen hydraulikkaöljyä perustuvat uusiutuviin raaka-aineisiin. Tuote on helposti biohajoava maaperässä ja vedessä, ei ole luokiteltu myrkyllisiä ihmisille tai ympäristölle, ja myöskään ihoa ärsyttävä. Se on myös ei-etiketti.

BioSafe HO 68 SE on suunniteltu vaativiin sovelluksiin liikuteltavia ja kiinteitä hydraulikka hydrolyysi, lähinnä jossa ympäristön lämpötila on korkeampi ensisijaisia tai jos paksumpi öljyä tarvitaan. Tuote sopii erityisesti käytettäväksi ympäristön kannalta herkillä alueilla.

BioSafe HO 68 SE on korkea viskositeetti-indeksi, leikkauskestävyys, ja hyvä voitelevuus.

Tekniset ja standardit

Tuote täyttää tekniset vaatimukset Svensk Standard 15 54 34 ja ISO 15380 HEES.

Varastointi ja käsittely

Tallennetut ja hallinnoida -20 - +40 °C. Pidä tuotteet suljetussa pakkauksessa, suojassa sateelta.

Tyypilliset arvot

Analyysi	Menetelmä	Yksikkö	Tulos
Viskositeetti 40°C	ISO 3104	mm ² /s	n. 65
Viskositeetti 100°C	ISO 3104	mm ² /s	n. 12
Viskositeetti -20°C	ISO 3104	mm ² /s	n. 2300
Viskositeettiindex			n. 190
Tiheys 20°C	ISO 3675	kg/m ³	n. 920
Väri	Optinen		Keltainen
Tuoksu	Nenä		Mieto
Jähmepiste	ISO 3016	°C	n. -36
Leimahduspiste	ASTM D 93	°C	>200

Tuotenumero	12100
Embassage	
1000 - lit kontti (02)	X
200- lit tynnyri (03)	(X)

Ympäristö-ominaisuudet

Bio-hajoavuus	Uusi-tuvuus	Toksisuus	Toimivuus	Työolot
				