



Tuotelehti

Binol Hyd 32, 46

Binol Hyd ovat ympäristöä huomioivia hydraulioöljyjä joiden perusöljynä on valikoituja synteettisiä ja luonnon estereitä. Tuotteet soveltuvat käytettäviksi sekä liikkuvissa että kiinteissä hydraulijärjestelmissä.

Täyttävät Svensk Standard 15 54 34 BV 32, 46 Miljöanpassad sekä ISO 15380 HEES 32 ja 46 vaatimukset. Molemmat ovat SP-listalla ja 46 TRB-listalla.

Tyypilliset arvot

Analyysi	Menetelmä	Yksikkö	32	46
Viskositeetti 40°C	ISO 3104	mm ² /s	30	42
Viskositeetti 100°C		mm ² /s	7,4	9,5
Viskositeetti -20°C		mm ² /s	730	1070
Viskositeetti-indeksi	ASTM D 2270		240	222
Jähmepiste	ISO 3016, ASTM D 97	°C	<-42	<-42
Tiheys 15°C	ISO 3675	kg/m ³	920	920
Vahtoaminen	ISO 6247 Sekv 1 Sekv 2 Sekv 3	ml	50/0 20/0 50/0	
Korroosio teräs 24 h, 60°C	ISO 7120 menetelmä A		Hyväks.	
Kuparikorroosio 3 h, 100°C	ISO 2160		1A	
Soveltuvuus tiivisteille, NBR1	ISO 1817		Hyväks.	
FZG	DIN 51354		12	
Leimahduspiste	SS-EN 22719, ASTM D 93	°C	214	214
Vickers V105C	DIN 51389 vingar Ring	mg mg	n.a	<2 <2
Vickers 35VQ25			n.a	Hyväks.
Hapetuksenkesto Baader	DIN 51554-3 110°C, 72 h 95°C, 72 h	% %	- <20 <2	

Tuotenumero		32302	32102
Pakkaus	Bulkki (01)		X
	1000-l kontti (02)	-	X
	200-l tynnyri (03)	X	X
	20-l kannu (05)	X	X

Öljynvaihto-ohjeet: katso erillinen tiedote
Varastointi: Suljettu pakkaus, sateelta suojassa.